HORLOGES NUMÉRIQUES

LEDI® & LEDICA®

Tri-couleurs

MADE IN FRANCE

GORGY TIME

www.gorgy-time.com

LEDI® LEDICA® nouvelle génération

Une gamme d'horloges à LED résolument professionnelle.

• Boîtier aluminium anodisé mat

Pour une fixation murale ou encastrée dans une paroi.
Son boîtier offre une protection IP 30 en version simple et double face, IP 54 en version étanche.
Résistance aux chocs IK 9.

LEDI® 5.60

• Face avant antireflet

Traitée spécifiquement contre les rayures, élimine 80% des reflets dus à la luminosité extérieure.

• Oscillateur à quartz TCXO compensé en température

L'électronique intégrée ajuste en permanence la fréquence du quartz en fonction des variations de température pour une précision digne d'une horloge professionnelle.
Plage de fonctionnement : entre –20° et 60°C.

• Fonctionnement de la base de temps

Autonome ou radiosynchronisée sur DCF, GPS...
Synchronisée par une source extérieure*

• Guides de lumière spécifiques

La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l'heure à 160°.

• Diodes électroluminescentes tri-couleurs

Pour changer ou mixer à tout moment la couleur de l'affichage horaire en rouge, vert, jaune par l'utilisateur.
En option, la couleur bleue, ou blanche.
Sur la gamme extérieure : tri-couleurs très haute luminescence.

• Multilingue

13 langues d'affichage : Anglais, Allemand, Danois, Espagnol, Finlandais, Flamand, Français, Hollandais, Italien, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois.

• Alimentation

230V.
Basse tension.
POE (Power Over Ethernet).
Multi POE.

L'horloge à LED LEDI® ou LEDICA®, garde-temps international, a été créée dans un esprit de perfection, son design et ses innovations sont immédiatement identifiables comme un produit GORGY TIME.

Les améliorations permanentes qui font notre différence :

- Un affichage des informations calendaires et des fonctions supplémentaires telles que : chrono, codes horaires, vague lumineuse des secondes, température...
- Une même horloge LEDI® ou LEDICA® peut être installée en fixation murale ou encastrée, avec ou sans potence, en affichage simple ou double face.
- Vous pourrez également programmer vous-même la couleur de votre affichage grâce à l'utilisation de diodes électroluminescentes tri-couleurs (LED).
- 6 modèles d'horloges étanches LEDI® extérieur.

LEDI® 7.S Hôpital et son boîtier chrono tactile

LEDICA® Alpha 7.60

LEDI® 1.60.S pivotante

*SOURCES DE SYNCHRONISATION POSSIBLES

Les horloges professionnelles LEDI® LEDICA® affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps.

- DCF
- AFNOR NFS 87500
- NTP Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (norme IEEE 802.11 B/G)
- ASCII : RS485, RS232
- Impulsionnel : Réceptrice minute 24V
- GPS
- SMPTE

Choisir un modèle d'horloge LEDI® LEDICA® GORGY TIME pour...

- Des aéroports, des gares, des centrales d'énergie.
- Des studios de télévision, de radio.
- Des bureaux, des centres administratifs.
- Des hôtels, des entreprises, des commerces.
- Des établissements scolaires, des universités, des piscines.
- Des hôpitaux, des centres sportifs...

LEDI® 15 extérieur

Horloge respectueuse de l'environnement

Aluminium recyclable, faible consommation électrique, conforme ROHS, emballage recyclable, documentation conforme PEFC, durée de vie estimée à plus de 20 ans.

Horloges numériques LEDI® LEDICA®

VERSIONS SPÉCIFIQUES

Les horloges à LED LEDI® LEDICA®
sont disponibles en versions spécifiques*:

- **Design personnalisé.**
- **Installation sur mesure.**
- **Grande variété de couleurs de boîtier.**

LEDI® 7 "Sénat"

LEDI® 7.60
Boîtier rond

SERVICES OPTIONNELS*

- Support avant vente.
- Formation et assistance à la mise en service.
- Support technique.
- Configuration complète du produit en usine, sur site ou à distance.
- Contrat de maintenance.
- Installation.

* Renseignements disponibles auprès du service commercial GORGY TIME.

CERTIFICATIONS

L'ensemble des produits de la gamme GORGY TIME répond aux normes :

- **EN 62368-1 (2020)**
  EN 62311:2008
  EN 50121-4:2016/A1:2019
  EN 55032:2015/A11:2020
  EN 55035:2017/A11:2020
  EN 61000-6-2:2005/AC:2005
  RoHS.
- Entreprise certifiée **ISO 9001** et **ISO 14001.**

MADE IN FRANCE

GORGY TIME

Quartier Beauregard - **38350 La Mure d'Isère** (Grenoble, France)
Tél : +33 476 30 48 20
e.mail : commercial@gorgy-time.com **www.gorgy-time.com**

GORGY TIME SAS au capital de 4 500 000 €

SIRET 950 934 943 00024 - NAF 2652 Z - VAT Nr FR 18 950 934 943 - GORGY TIME
Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis.

DC-LEDI-LEDICA-FR-V4.0
RADIOTIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont des marques déposées GORGY TIME.

GORGY TIME

Horloges numériques LEDI® (REVERSO : double face)		Dimensions du boîtier en mm (L x H x P)	Hauteur des caractères (heures/minutes)	Distance de lisibilité	Affichage des secondes
	LEDI® 5	235 x 145 x 62	50 mm	25 m	Non
	LEDI® REVERSO 5	235 x 145 x 99			
	LEDI® 5·S	315 x 145 x 62	50 mm	25 m	Oui
	LEDI® REVERSO 5·S	315 x 145 x 99			
	LEDI® 5·60	270 x 270 x 62	50 mm	25 m	Vague lumineuse
	LEDI® REVERSO 5·60	270 x 270 x 99			
	LEDI® 7	350 x 165 x 62	70 mm	35 m	Non
	LEDI® REVERSO 7	350 x 165 x 99			
	LEDI® 7 extérieur	356 x 171 x 75	70 mm	35 m	Non
	LEDI® 7 extérieur double face	356 x 171 x 165			
	LEDI® 7·S	430 x 165 x 62	70 mm (sec 50 mm)	35 m	Oui
	LEDI® REVERSO 7·S	430 x 165 x 99			
	LEDI® 7·S extérieur	436 x 171 x 75	70 mm (sec 50 mm)	35 m	Oui
	LEDI® 7·S extérieur double face	436 x 171 x 165			
	LEDI® 5·S hôpital	375 x 164 x 66	70 mm	25 m	Oui
	LEDI® 7·S hôpital	490 x 184 x 66	70 mm (sec 50 mm)	35 m	Oui
	LEDI® 7·60	390 x 390 x 62	70 mm	35 m	Vague lumineuse
	LEDI® REVERSO 7·60	390 x 390 x 99			
	LEDI® 7·60·S	390 x 390 x 62	70 mm (sec 50 mm)	35 m	oui + Vague lumineuse
	LEDI® REVERSO 7·60·S	390 x 390 x 99			
	LEDI® 10	500 x 210 x 62	110 mm	60 m	Non
	LEDI® REVERSO 10	500 x 210 x 99			
	LEDI® 10·S	640 x 210 x 62	110 mm (sec 70 mm)	60 m	Oui
	LEDI® REVERSO 10·S	640 x 210 x 99			
	LEDI® 12 extérieur	506 x 216 x 75	110 mm	60 m	Non
	LEDI® 12 extérieur double face	506 x 216 x 165			
	LEDI® 12·S extérieur	721 x 216 x 75	110 mm	60 m	Oui
	LEDI® 12·S extérieur double face	721 x 216 x 165			
	LEDI® 15 extérieur	760 x 315 x 62	160 mm	80 m	Non
	LEDI® 15 extérieur double face	760 x 315 x 165			
	LEDI® 15·S extérieur	950 x 315 x 62	160 mm	80 m	Oui
	LEDI® 15·S extérieur double face	950 x 315 x 165	160 mm (sec 110 mm)		

Horloges numériques calendrier LEDICA® (REVERSO : double face)		Dimensions du boîtier en mm (L x H x P)	Hauteur des caractères (heures/minutes)	Distance de lisibilité	Affichage des secondes
	LEDICA® 7·M	625 x 165 x 62	70 mm (date 50 mm)	35 m	Non
	LEDICA® REVERSO 7·M	625 x 165 x 99			
	LEDICA® 7·M·S	715 x 165 x 62	70 mm (date/sec 50 mm)	35 m	Oui
	LEDICA® REVERSO 7·M·S	715 x 165 x 99			
	LEDICA® ALPHA 7·M	650 x 220 x 62	70 mm (date 50 mm)	35 m	Non
	LEDICA® ALPHA REVERSO 7·M	650 x 220 x 99			
	LEDICA® ALPHA 7·M·S	760 x 220 x 62	70 mm (date/sec 50 mm)	35 m	Oui
	LEDICA® ALPHA REVERSO 7·M·S	760 x 220 x 99			
	LEDICA® ALPHA CARREE 7·M	390 x 390 x 62	70 mm (date 50 mm)	35 m	Non
	LEDICA® ALPHA REVERSO CARREE® 7·M	390 x 390 x 99			
	LEDICA® ALPHA 7·60·M LEDICA® ALPHA 7·60·M·S	390 x 550 x 62	70 mm (date 50 mm)	35 m	Vague lumineuse
	LEDICA® ALPHA REVERSO 7·60·M LEDICA® ALPHA REVERSO 7·60·M·S	390 x 550 x 99	70 mm (date/sec 50 mm)		oui + Vague lumineuse
	LEDICA® 10·M	770 x 210 x 62	110 mm (date 70 mm)	60 m	Non
	LEDICA® REVERSO 10·M	770 x 210 x 62			
	LEDICA® 10·M·S	930 x 210 x 62	110 mm (date/sec 70 mm)	60 m	Oui
	LEDICA® REVERSO 10·M·S	930 x 210 x 99			

Horloges numériques LEDI®		Dimensions du boîtier en mm (L x H x P)	Hauteur des caractères (heures/minutes)	Distance de lisibilité	Affichage des secondes
	LEDI® 1·S	180 x 44 x 141	14 mm	5 m	Oui
	LEDI® 2·S	190 x 130 x 141	20 mm	7 m	Oui
	LEDI® 1·60	115 x 115 x 40	18 mm	5 m	Vague lumineuse
	LEDI® 1·60·S	115 x 115 x 40	18 mm (sec 8 mm)		oui + Vague lumineuse
	LEDI® 1·60 de table	130 x 145 x 190	18 mm	5 m	Vague lumineuse
	LEDI® 1·60·S de table	130 x 145 x 190	18 mm (sec 8 mm)		oui + Vague lumineuse
	LEDI® POOL	1150 x 260 x 62	110 mm (Température : 70 mm)	60 m	Non

DCF AFNOR NFS 87500 / RIG-B NTP WiFi ASCII IMPULSIONNEL GPS SMPTE

Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis.

RADIOTIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont des marques déposées GORGY TIME.